

Спецификация



- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- AHD 8МП@64к/с, AHD/TVI/CVI/XVI 5МП@112к/с, 4МП@152к/с, 3МП@176к/с, 1080P / 720P/ CVBS 960H @ 200к/с
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect

Технические характеристики

Модель	AHDR-3008_H.265_v.1
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD 8МП@64к/с(8 к/с на канал) AHD/TVI/CVI/XVI 5МП @ 112к/с(14к/с на канал), 4МП @ 152к/с(19к/с на канал), AHD 3МП @ 176к/с(22к/с на канал), 1080P / 720P/ CVBS @ 200 к/с(25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD 8МП@32к/с AHD/TVI/CVI/XVI 5МП @ 112к/с, 4МП @ 152к/с, 3МП@176к/с, 1080P / 720P / CVBS @ 200 к/с
Видеовыходы	HDMI 4K (3840x2160), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим + гибридный	8 камер 8МП AHD(4 камеры могут быть заменены на IP макс.8МП, т.е. 7 аналог. +1 IP/ ба.+2IP и т.д) 8 камер до 5МП (камеры могут быть заменены на IP макс.5МП, т.е. 7 аналог. +1 IP/ ба.+2IP и т.д.) 4 камеры 5МП AHD/TVI/CVI/XVI (20к/с на канал)

Гибридный режим работы (HVR)	8 камер 5МП AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960Н(112к/с) + 8 IP-камеры до 5МП (200 к/с) / 4 камеры 5МП AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960Н(88к/с) + 4 IP-камеры до 5МП (100 к/с)
Сетевой режим (NVR)	4*5МП(100 к/с) / 8*3МП(200 к/с)
Запись	Постоянная / По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.
Уведомления по e-mail	Есть
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	Нет / Нет
ПО VMS	Optimus Connect VMS (На сайте, русифицировано, подключение до 64 камер)
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	Приложение Optimus Connect (iOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Архивация	USB/WEB/VMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть. / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	260x230x42mm/880 гр.