

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1
Optimus AHD-H112.1(1.7)


Чувствительный элемент	1/2.8" CMOS Sony IMX290 2.1Мп
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Фиксированный Fish Eye 1.7 мм, 5МП
Чувствительность	0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Угол обзора	180° по горизонтали
Режимы разворота Fisheye	10 режимов разворота
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	3 ARRAY Ик-диода (до 20м)
Рабочая температура	От -20 °С до +50 °С при влажности 90% (без конденсата)
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	750 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Пластиковый, IP20
Размеры	154 x 46 мм/ 235 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.