

Спецификация

- 1/2.8" 8 Мп (4К), Progressive Scan CMOS
- 8 ИК-диодов (до 45м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-E018.0(2.8-12)P
Чувствительный элемент	1/2.8" 8.0 Мп (4К), Progressive Scan CMOS
Объектив	2,8-12 мм вариофокальный
Чувствительность	0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	3840×2160
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 3840×2160@15fps; 5MP 2880×1616@25fps; 4MP 2560×1440@25fps; 2MP 1920×1080@25fps; Дополнительный поток до 25к/с@800х448/704х576/640х360/352х288
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	256К~8.0 Мбит
Видео выход	Нет

Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Аудио сжатие	Нет
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP
Интерфейс приложений	Onvif 21.6
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Детекция людей, автомобилей, закрытие объектива
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome
Встроенное устройство записи	Нет
Облачный сервис P2P	http://connect.optimus-cctv.com/ ; http://XMeye.net ; http://IPeye.ru
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af 6Вт
ИК-подсветка	8 ИК-диодов, дальность до 45м
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), Антивандалный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67
Рабочая температура	От -60°C до +50°C
Питание	DC12В(500мА), PoE макс. 6Вт
Размеры, масса	233x80x75 мм, 450 г
Монтажная коробка	PB-01, JB-100, JB-125